

## MAXIMUS XT 10W-40

Sentetik Ağır Hizmet Dizel Motor Yağı

### Tanımı

Sentetik yağ teknolojisiyle üretilmiş, yüksek performanslı ağır hizmet dizel motor yağıdır. Düşük ve yüksek kükürt içeren yakıtlarla çalışan dizel motorlarda mükemmel performans sağlar.

### Kullanıldığı Yerler

Turboşarjlı ve düşük emisyonlu dizel motorlar başta olmak üzere dizel motora sahip tüm kamyon, otobüs, tır, iş makinesi ve jeneratör uygulamaları için önerilir. DPF ve SCR sistemine sahip araçlar için Maximus LA 10W-40 kullanılması önerilir.

### Özellikleri ve Faydaları

- Yüksek devir ve sıcaklıklarda aşınmaları önleyerek tüm turboşarjlı ve turboşarjsız motorlarda güvenli kullanım sağlar.
- Düşük sıcaklıklarda da mükemmel yağlama yaparak üstün koruma ve yakıt ekonomisi sağlar.
- Motoru temiz tutarak yanma verimini ve motor gücünü artırır.
- Uzun conta ve keçe ömrü sağlar.
- Uzun ömürlüdür.

### Karşılıdığı Şartnameler ve Onaylar

API CI-4, ACEA E7-16, Cummins CES 20078, Detroit Diesel DDC 93K215, Deutz DQC III-10, Mack EO-N, MAN M3275-1, MB 228.3, MTU TYPE 2, Renault Trucks RLD, Volvo VDS-3

### Tipik Özellikler\*

SAE Viskozite Sınıfı		10W-40
Yoğunluk, 15 °C, kg/litre	ASTM D4052	0,871
Parlama Noktası, COC, °C	ASTM D92	220
Viskozite, 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	100
Viskozite, 100 °C, mm <sup>2</sup> /s		14,70
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	153
Akma Noktası, °C	ASTM D97	-36

\* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

XT 10W-40

