

MAXIMUS HD-M 5W-30

Tam Sentetik Ağır Hizmet Dizel Motor Yağı

Tanımı

Üstün kaliteli sentetik baz yağlara ileri teknoloji katıkların ilavesiyle formüle edilmiş, ultra yüksek performanslı tam sentetik motor yağıdır.

Kullanıldığı Yerler

2017 yılı sonrası üretilen ve MB-Approval 228.61 onaylı motor yağı isteyen ağır hizmet dizel araçlarının motorlarında kullanılır. 2017 öncesi model araçlarda kullanmadan önce OEM tavsiyeleri kontrol edilmelidir. DPF'li olan ve olmayan araçlar ile EGR ve SCR'li motorlar için uygundur.

Özellikleri ve Faydaları

- Uzun yağ değişim aralığı sunar.
- Düşük viskozite özelliği ile yüksek seviyede yakıt tasarrufu sağlar.
- Oksidasyon kaynaklı katılaşmayı ve aşınmaları önler.
- Bio yakıtlar ile uyumludur.
- Motor parçalarını ve egzoz emisyon sistemlerini koruyarak kirliliği önler ve verimli kullanım ömürlerini uzatır.
- Emisyon kontrolü ile çevreyi korur.

Karşılıdığı Şartnameler ve Onaylar

API FA-4, MB-Approval 228.61, CUMMINS CES 20087, Detroit Diesel 93K223

Tipik Özellikler*

SAE Viskozite Sınıfı		5W-30
Yoğunluk, 15 °C, kg/litre	ASTM D4052	0,855
Parlama Noktası, COC, °C	ASTM D92	228
Viskozite, 40 °C, mm ² /s	ASTM D445	57,2
Viskozite, 100 °C, mm ² /s		9,97
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	162
Akma Noktası, °C	ASTM D97	-45

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

HD-M 5W-30

