

# MAXIGEAR EP-X 85W-90 LS

Yüksek Kaliteli Çok Amaçlı Otomotiv Dişli Yağı

## Tanımı

Maxigear EP-X 85W-90 LS, kilitle tip diferansiyel dişli yağıdır.

## Kullanıldığı Yerler

Maxigear EP-X 85W-90 LS, GL-5 performans seviyesine ihtiyaç duyan limited slip diferansiyeller için geliştirilmiş, ağır yüklere dayanıklı otomotiv dişli yağıdır. Otobüslerde, kamyonlarda, binek araçlarda, iş makinelerinde rahatlıkla kullanılabilir. ATF şanzıman kutularında kullanılması tavsiye edilmez.

## Özellikleri ve Faydaları

- Kilitle tip diferansiyellerde mükemmel koruma sağlar. Ekipman parçaları için uzun ömür ve koruma sağladığı saha testleriyle kanıtlanmıştır.
- ZF onaylarına sahiptir.
- İşletme maliyetlerini düşürür ve çevreye duyarlıdır.
- Mükemmel birikinti kontrolü ile yüksek sıcaklık koşullarında ekipmanı temiz tutar.

## Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar

API GL-5, ZF TE-ML 05C-12C-21C

## Tipik Özellikler\*

SAE Viskozite Sınıfı		85W-90
Yoğunluk, 15 °C, kg/litre	ASTM D4052	0,900
Parlama Noktası, COC, °C	ASTM D92	220
Viskozite, 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	160
Viskozite, 100 °C, mm <sup>2</sup> /s		15,50
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	100
Akma Noktası, °C	ASTM D97	-24

\* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.



Petrol Ofisi