

MAXIMUS LA 5W-30

Tam Sentetik Ağır Hizmet Dizel Motor Yağı



Tanımı

Sentetik baz yağları ve özel katık paketi ile formüle edilmiş Euro 5 ve Euro 6 emisyon sistemleri ile uyumlu araçlar için tam sentetik motor yağıdır.

Kullanıldığı Yerler

EURO 5 veya EURO 6 ağır hizmet dizel araçlarda kullanılır. Taşımacılık, inşaat, madencilik ve tarım gibi sektörlerdeki ağır vasıta araçlarda, iş makinelerinde ve uzun yol filolarında kullanılır. DPF'li olan ve olmayan araçlar ile EGR ve SCR'li motorlar için uygundur.

Özellikleri ve Faydaları

- Viskozitesini koruyarak aşınma oluşmasını daha uzun süre önler.
- Düşük buharlaşma değeri ile eksiltme yapmadan daha uzun kullanım sağlar.
- Uzun yağ değişim aralığı ile servis maliyetlerini azaltır.
- Yakıt ekonomisine katkı sağlar.
- Etkin motor temizliği sağlar.
- Çevreyi korumaya yardımcı olur.

Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar

API CJ-4/SN, ACEA E6/E7/E9, DTFR 15C110 (MB 228.51), MAN M3677

Tipik Özellikler*

SAE Viskozite Sınıfı		5W-30
Yoğunluk, 15 °C, kg/litre	ASTM D4052	0,850
Parlama Noktası, COC, °C	ASTM D92	230
Viskozite, 40 °C, mm ² /s	ASTM D445	57,5
Viskozite, 100 °C, mm ² /s		10,50
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	175
Akma Noktası, °C	ASTM D97	-47

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

LA 5W-30

