

MAXIMA CX 0W-30 PLUS

Uzun Ömürlü, Sentetik Motor Yağı



Tanımı

Sentetik baz yağlar ve özel katıklarla formüle edilmiş, DPF ve SCR içeren emisyon düşürücü sistemlere sahip araçlar için üretilmiş yeni nesil motor yağıdır.

Kullanıldığı Yerler

Yeni nesil dizel ve benzinli motorlarda, ACEA C2 ve FIAT 9.55535-DS1/9.55535- GS1 performans seviyesinde motor yağı isteyen araçlar için geliştirilmiştir. ACEA C3 performans seviyesinde motor yağı talep eden araçlarda da kullanılabilir.

Özellikleri ve Faydaları

- Farklı markalardan oluşan geniş araç ilolarında ürün optimizasyonu sağlar.
- Yüksek motor performansı sağlar.
- Egzoz emisyon sistemlerinin ömrünü uzatır.
- Düşük emisyon üretilmesine katkı sağlayarak çevreyi korur.
- Tortu ve birikinti oluşumunu azaltarak motorun temiz kalmasını sağlar.
- Yakıt tasarrufuna yardımcı olur.

Karşılıdığı Şartnameler ve Onaylar

ACEA C2, C3, Fiat 9.55535-DS1/GS1

Tipik Özellikler*

SAE Viskozite Sınıfı		0W-30
Yoğunluk, 15 °C, kg/litre	ASTM D4052	0,843
Parlama Noktası, COC, °C	ASTM D92	238
Viskozite, 40 °C, mm ² /s	ASTM D445	55,6
Viskozite, 100 °C, mm ² /s		11,60
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	178
Akma Noktası, °C	ASTM D97	-42

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

CX 0W-30plus

