

MAXIMA K 5W-30

Partikül Filtreli Araçlar İçin Tam Sentetik Motor Yağı



Tanımı

Sentetik baz yağları ve özel katkılarla formüle edilmiş, DPF ve SCR içeren emisyon düşürücü sistemlere sahip araç motorları için üretilmiş yeni nesil motor yağıdır.

Kullanıldığı Yerler

Maxima K 5W-30; ACEA C2 ve C3 performans seviyesinde motor yağı isteyen, DPF ve SCR içeren egzoz emisyon sistemleri ile donatılmış dizel binek araç, hafif ticari araç ve katalitik konvertörlü benzinli araç motorlarında kullanılabilir. Bu yağ ile herhangi bir katkı kullanılmaması tavsiye edilir. KIA markalı araçlar için özel olarak geliştirilmiştir.

Özellikleri ve Faydaları

- Yüksek motor performansı sağlar.
- Egzoz emisyon sistemlerinin ömrünü uzatır.
- Düşük emisyon üretimine katkı sağlayarak çevreyi korur.
- Tortu ve birikinti oluşumunu azaltarak motorun temiz kalmasını sağlar.
- Yakıt tasarrufuna yardımcı olur.

Karşılıdığı Şartnameler ve Onaylar

API SP/CF, ACEA C2/C3

Tipik Özellikler*

SAE Viskozite Sınıfı		5W-30
Yoğunluk, 15 °C, kg/litre	ASTM D4052	0,860
Parlama Noktası, COC, °C	ASTM D92	220
Viskozite, 40 °C, mm ² /s	ASTM D445	74,7
Viskozite, 100 °C, mm ² /s		11,80
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	165
Akma Noktası, °C	ASTM D97	-36

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

