

# ROCK DRILL LUBRICANT EPXM100

Kaya Matkabı Yağı

## Tanımı

Üstün kaliteli baz yağlara aşırı basınç (EP) katığı eklenerek formüle edilmiş mineral yağdır.

## Kullanıldığı Yerler

Burgu, kaya matkabı, havalı şahmerdan, tokmaklayıcı, yontma çekici gibi kaya delicilerin dahil olduğu çarpmalı tip havalı aletlerde kullanılır.

## Özellikleri ve Faydaları

- Yapışkanlık özelliği sayesinde su ile yıkanmaya dayanıklıdır, delme düzeyine çok iyi yapışır.
- Birikinti ve tortu oluşumunu en aza indirir ve kontrol altında tutar.
- Alet ömrünü uzatır.
- Yüksek termal stabilitesi ile yüksek sıcaklıklarda bile üstün koruma sağlar.
- Bakım maliyetlerini düşürür.
- Pas ve korozyona karşı sistemi mükemmel korur.

## Tipik Özellikler\*

ISO Viskozite Sınıfı		100
Yoğunluk, 15 °C, kg/litre	ASTM D4052	0,890
Parlama Noktası, COC, °C	ASTM D92	222
Viskozite, 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	107
Viskozite, 100 °C, mm <sup>2</sup> /s		11,80
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	98
Akma Noktası, °C	ASTM D97	-18

\* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.



Petrol Ofisi