

# MAXIMOTO 20W-40

## Dört Zamanlı Motosiklet Yağı

### Tanımı

Dört zamanlı motosikletler için üretilen, yüksek performanslı katıklar ile formüle edilmiş motor yağıdır. Teknolojik katıkları sayesinde yüksek sıcaklıklarda viskozite değişimini en aza indirerek motoru mükemmel korur.

### Kullanıldığı Yerler

Dört zamanlı ve yüksek performanslı motosikletlerde dört mevsim güvenle kullanılır. Ayrıca, API SN ve/veya JASO MA2 spesifikasyonlarının tavsiye edildiği Avrupa ve Uzak Doğu üretimi motosikletler için de uygundur.

### Özellikleri ve Faydaları

- Motoru mükemmel koruyarak motor ömrünü uzatır.
- Motor içi sürtünmeleri azaltarak yüksek motor gücü sağlar.
- Yüksek viskozite indeksi sayesinde ağır şartlarda dahi yağın viskozitesini kontrol altında tutarak yağ filmi yırtılmasını önler.
- Aktif temizleme bileşenleri sayesinde tortuları ve çamur oluşumunu önleyerek motoru temiz tutar.
- Hava soğutmalı ve su soğutmalı motorlarda yüksek sıcaklıklarda mükemmel motor performansı sağlar.

### Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar

API SN, JASO MA2

### Tipik Özellikler\*

SAE Viskozite Sınıfı		20W-40
Yoğunluk, 15 °C, kg/litre	ASTM D4052	0,872
Parlama Noktası, COC, °C	ASTM D92	257
Viskozite, 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	135,9
Viskozite, 100 °C, mm <sup>2</sup> /s		15,47
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	118
Akma Noktası, °C	ASTM D97	-21

\* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

20W-40



Petrol Ofisi