

# MAXIGEAR D 75W-90

Tam Sentetik Uzun Ömürlü Diferansiyel Yağı

## Tanımı

Maxigear D 75W-90, binek ve ağır vasıtaların diferansiyelleri için geliştirilmiş dört mevsim dişli yağıdır.

## Kullanıldığı Yerler

Maxigear D 75W-90, ağır yük altında çalışan ağır vasıta ve binek araçlar için geliştirilmiştir. Uzun yağ değişim aralığına sahiptir.

## Özellikleri ve Faydaları

- Yağın kalınlaşmasını, birikinti ve zararlı asidik kimyasalların oluşumunu önler.
- Isı transfer verimliliği sayesinde ekipmanları korur.
- Ekipman parçalarına vermiş olduğu dayanıklılık, laboratuvar testleri ve son kullanıcı ekipmanları üzerinde yapılan saha testleri ile kanıtlanmıştır.
- Son kullanıcının yakıt sarfiyatını azaltır, çevre dostu bir üründür.
- Araçların ekonomik kullanım ömürlerini artırarak ve yağ değişim aralıklarını uzatarak son kullanıcıya birçok yönden fayda sağlar.

## Karşılıdığı Şartnameler ve Onaylar

API GL-5, MIL PRF 2105E, MAN 342 S1, Scania STO 1:0, Volvo 97312, ZF TE ML 02B/05A/ 05B/ 07A/ 12B/ 12L/ 12N/16B/16F/17B/19C/21A/21B/24A

## Tipik Özellikler\*

SAE Viskozite Sınıfı		75W-90
Yoğunluk, 15 °C, kg/litre	ASTM D4052	0,870
Parlama Noktası, COC, °C	ASTM D92	280
Viskozite, 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	108
Viskozite, 100 °C, mm <sup>2</sup> /s		15,70
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	155
Akma Noktası, °C	ASTM D97	-39

\* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.



Petrol Ofisi