

# TEKSTİL YAĞI 15 K

## Tanımı

İyi rafine edilmiş parafinik esaslı bir yağdır. Tekstil Yağı 15 K'nın, pas ve oksidasyon önleme özelliği artırılmıştır.

## Kullanıldığı Yerler

Tekstil endüstrisinde çeşitli makinelerde, bükme ve sarma yapan dokuma tezgâhları iğnelerinde ve bağ makineleri aksamında kullanılır. Ayrıca, düşük viskoziteli yağ kullanılabilen yerlerde, hidrolik sistemlerde ve yataklarda kullanılabilir.

## Özellikleri ve Faydaları

- Paslanma ve korozyona karşı tüm platin, iğne ve yataklarını mükemmel korur.
- Yüksek aşınma önleme özellikleri sayesinde parça ömrünü uzatır.
- Yüksek oksidasyon direnci sayesinde vernikleşme ve yapışmalara neden olmaz.
- Üretim veriminin ve kalitesinin artmasına yardımcı olur.

## Tipik Özellikler\*

ISO Viskozite Sınıfı		15
Yoğunluk, 15 °C, kg/litre	ASTM D4052	0,860
Parlama Noktası, COC, °C	ASTM D92	196
Viskozite, 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	15
Viskozite, 100 °C, mm <sup>2</sup> /s		3,60
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	94
Akma Noktası, °C	ASTM D97	-12

\* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.



Petrol Ofisi