

ATF DCT

Çift Kavramalı (DCT) Otomatik Şanzıman Yağı

Tanımı

ATF DCT, ıslak DCT tip şanzıman ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirilmiş yüksek teknoloji katık paketi ve sentetik baz yağlarla üretilmiş otomatik şanzıman yağıdır.

Kullanıldığı Yerler

Aşağıdaki uygulamalarda kullanılabilir:

Audi	VW TL 052 182	Mitsubishi	MZ320065 Dia-Queen SSTF-I
Audi	VW TL 052 529	Nissan	Ford M2C936A
BMW (Getrag)	83 22 2 148 578, 83 22 2 148 579, 83 22 0 440 214, 83 22 2 147 477	Peugeot	Peugeot/Citroën 9734.S2
Citroën	Peugeot/Citroën 9734.S2	Porsche (ZF)	Porsche Oil No. 999.917.080.00
Ford/Getrag	Ford M2C936A	Seat	VW TL 052 182
Mercedes-Benz	MB 236.21(001 989 85 03)	Skoda	VW TL 052 182
		Volkswagen	VW TL 052 182
		Volvo	1161838 1161839

Özellikleri ve Faydaları

- Maximum aşınma önleme özelliği
- Daha uzun ekipman ömrü
- Uzun kullanım ömrü
- Keçe ve conta uyumu

Tipik Özellikler*

Yoğunluk, 15 °C, kg/litre	ASTM D4052	0,855
Parlama Noktası, COC, °C	ASTM D92	222
Viskozite, 40 °C, mm ² /s	ASTM D445	42
Viskozite, 100 °C, mm ² /s		7,95
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	165
Akma Noktası, °C	ASTM D97	-42

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.



Petrol Ofisi