

MAXIMA K 0W-20

Uzun Ömürlü, Sentetik Motor Yağı



Tanımı

Sentetik baz yağlar ve özel katıklarla formüle edilmiş, DPF ve SCR içeren emisyon düşürücü sistemlere sahip araçlar için üretilmiş yeni nesil motor yağıdır.

Kullanıldığı Yerler

Yeni nesil hibrit teknoloji araçlar ile, benzinli veya dizel motora sahip hafif ticari ve binek KIA markalı araçlar için en son standartları karşılamak üzere geliştirilmiştir. API SP ve ACEA C5 performans seviyesinde motor yağı isteyen araçlar için geliştirilmiştir.

Özellikleri ve Faydaları

- Üstün teknolojisi ile sürtünmeyi azaltarak motor performansını artırır ve yakıt ekonomisi sağlar.
- Geliştirilmiş oksidasyon stabilitesi sayesinde 10 kata* kadar daha geç okside olur.
- Soğukta ilk çalışma aşınmalarını en aza indirerek motor ömrünü uzatır.
- Tortu oluşturmaz, motoru temiz tutar.
- Düşük emisyon üretilmesine katkı sağlayarak çevreyi korur.

* API SP limitlerine göre

Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar

API SP, ACEA C5

Tipik Özellikler**

SAE Viskozite Sınıfı		0W-20
Yoğunluk, 15 °C, kg/litre	ASTM D4052	0,844
Parlama Noktası, COC, °C	ASTM D92	259
Viskozite, 40 °C, mm ² /s	ASTM D445	46,4
Viskozite, 100 °C, mm ² /s		8,70
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	169
Akma Noktası, °C	ASTM D97	-42

** Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

K 0W-20

