

# HZ-2T

## İki Zamanlı Motor Yağı

### Tanımı

Hava soğutmalı, iki zamanlı küçük motorlar için üretilmiş, yüksek performans katkıları içeren, mineral iki zamanlı motor yağıdır.

### Kullanıldığı Yerler

50cc'den küçük, zincirli testere ve çim biçme makinası gibi hava soğutmalı, iki zamanlı motorlarda benzine karıştırılarak kullanılır. Aksi tavsiye edilmedikçe önerilen karışım oranı 1:20'dir. Uygun karışım oranı için motor üreticinize danışın.

### Özellikleri ve Faydaları

- İçindeki aktif temizleme maddeleri sayesinde tortu ve çamur oluşumunu önleyerek motoru temiz tutar.
- Mükemmel yağlama özelliği sayesinde pistonları sürtünme, aşınma ve paslanmaya karşı korur.
- Bakım maliyetlerini düşürür.
- Ön ateşlemeyi kolaylaştırır.

### Tipik Özellikler\*

Yoğunluk, 15 °C, kg/litre	ASTM D4052	0,860
Parlama Noktası, COC, °C	ASTM D92	250
Viskozite, 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	25
Viskozite, 100 °C, mm <sup>2</sup> /s		4,80
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	121
Akma Noktası, °C	ASTM D97	-12

\* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

HZ 2T



Petrol Ofisi