

SÜPER GRES EP 00

Lityum Sabunlu Yüksek Performanslı Gres

Tanımı

Lityum sabunlu, oksidasyon ve aşınma önleyici katıklar ile formüle edilmiş, NLGI 00 grestir.

Kullanıldığı Yerler

Tüm ağır vasıtaların merkezi yağlama sistemlerinde önerilir. 110 °C çalışma sıcaklığına kadar kullanılabilir.

Özellikleri ve Faydaları

- Düşük sıcaklıkta bile kılcal borulardan rahatlıkla pompalanabilir.
- Rulman ve şasi yağlamasını mükemmel yapar.
- Bakım maliyetlerini düşürür, ekonomi sağlar.
- Suyla yıkanmaya karşı dirençlidir.
- Yüksek yük dayanımı ile titreşimli yüklerde gerekli yağ filmini oluşturur.
- Oksidasyona karşı direnci yüksektir.

Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar

DIN 51825-GP 00 G-30

Tipik Özellikler*

Sabun Cinsi		Lityum
NLGI		00
Renk		Sarı
Baz Yağ Viskozitesi, 40 °C, mm ² /s	ASTM D445	100
Timken OK, lb	ASTM D2509	50
Damlama Noktası, °C	ASTM D566	160
Kaynama Yüğü, kg	ASTM D2596	250
Pas Testi	ASTM D1743	Geçer

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.



Petrol Ofisi