

MAXIMA HYBRID 0W-16

Tam Sentetik Motor Yağı

Tanımı

Maxima HYBRID 0W-16, son teknolojiye sahip binek ve hafif ticari araç motorları için güncel egzoz emisyon regülasyonlarına uygun olarak dizayn edilmiş, düşük küllü, tam sentetik motor yağıdır.

Kullanıldığı Yerler

Maxima HYBRID 0W-16, yeni nesil hibrit teknoloji araçlar ile, benzinli veya dizel motora sahip hafif ticari ve binek araçlar için üretilmiş, start-stop teknolojisinin anlık yağlama ihtiyacına hızlı cevap verebilen, yakıt ekonomisi odaklı motor yağıdır. ACEA C2 performans seviyesinde motor yağı talep eden, partikül filtreli araç motorlarında kullanılabilir.

Özellikleri ve Faydaları

- Düşük viskozitesi ile sürtünme kayıplarını azaltarak yakıt ekonomisi sağlar.
- Motor soğuk iken ilk çalıştırma ve trafikte start-stop aşınmalarını en aza indirerek motor ömrünü uzatır.
- Kararlı yapısı ile motoru uzun süre korur, yağ değişim süresini uzatır.
- Tortu oluşumunu engelleyen yapısı ile motoru temiz tutar.

Karşılıdığı Şartnameler ve Onaylar

API SN, ACEA A5/B5, C2, ILSAC GF-5

Tipik Özellikler*

SAE Viskozite Sınıfı		0W-16
Yoğunluk, 15 °C, kg/litre	ASTM D4052	0,850
Parlama Noktası, COC, °C	ASTM D92	220
Viskozite, 40 °C, mm ² /s	ASTM D445	39,1
Viskozite, 100 °C, mm ² /s		7,60
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	156
Akma Noktası, °C	ASTM D97	-48

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

