

ATF DX-3

Sentetik Bazlı Otomatik Şanzıman, Transmisyon ve Direksiyon Yağı

Tanımı

ATF DX-3, Dextron IIIH performans seviyesini karşılayan, binek ve ticari araç otomatik vites uygulamaları için önemli Avrupa ve Kuzey Amerika araç üreticileri tarafından onaylı otomatik şanzıman yağıdır. ATF DX-3 kararlı viskoziteye sahip, sürtünmeyi önemli düzeyde azaltan, çinko içermeyen katık teknolojisi ile uzun yıllar boyunca mükemmel kavrama sürtünme performansı sağlar.

Kullanıldığı Yerler

ATF DX-3 otomatik powershift şanzımanlar ve hidrolik sistemler ile donatılmış direksiyon mekanizmalarında kullanılır.

Özellikleri ve Faydaları

- ATF DX-3 Avrupa ve Kuzey Amerika araç üreticileri tarafından onaylanmıştır.
- ATF DX-3 paslanma ve korozyona karşı savunmasız sistem bileşenlerinin ömrünü uzatır.
- ATF DX-3 düşük sıcaklıklarda tutarlılığı korur ve güç iletimi kolaylığı sağlar.
- ATF DX-3 yüksek oksidasyon direnci sayesinde yağ değiştirme aralıklarını uzatır.

Karşıladığı Şartnameler

Allison C4, Ford Mercon, GM Dexron III H, MAN 339 Type V1/Z1, MB Approval 236.1/236.9, TES 389, Voith 55.6335, Volvo 97341, ZF TE-ML 03D/04D/14A/17C

Tipik Özellikler*

Yoğunluk, 15 °C, kg/litre	ASTM D4052	0,860
Parlama Noktası, COC, °C	ASTM D92	220
Viskozite, 40 °C, mm ² /s	ASTM D445	41
Viskozite, 100 °C, mm ² /s		7,90
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	167
Akma Noktası, °C	ASTM D97	-42

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.



Petrol Ofisi