

## MAXIMUS HD-E 5W-30

Tam Sentetik Ağır Hizmet Dizel Motor Yağı

### Tanımı

Üstün kaliteli sentetik baz yağlara ileri teknoloji katıkların ilavesiyle formüle edilmiş, ultra yüksek performanslı Euro 6 araçlara uygun, tam sentetik motor yağıdır.

### Kullanıldığı Yerler

Tüm yüksek hızlı ve dört zamanlı ağır vasıta dizel araçlarda kullanılır. Taşımacılık, inşaat, madencilik ve tarım gibi sektörlerdeki ağır vasıtalarda, iş makinelerinde ve uzun yol filolarında kullanılması önerilir. DPF'li olan ve olmayan araçlar ile EGR ve SCR'li motorlar için uygundur.

### Özellikleri ve Faydaları

- Özel düşük küllü formülü ile sürtünmeyi ve aşınmayı önleyerek motoru ve partikül filtresini korur.
- Uzun yağ değişim aralığı ve yakıt tasarrufu sunar.
- Piston birikintisini ve tortu oluşumunu engelleyerek etkili piston temizliği sağlar.
- Egzoz emisyon kontrolü ile çevreyi korur.

### Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar

API CJ-4/SN, ACEA E6/E7/E9-16, JASO DH-2, CAT ECF-3/ECF-2/ECF-1-a, Cummins CES 20081, Detroit Diesel DDC 93K218, Deutz DQC IV-10 LA, Mack EO-O/O-N Premium Plus, MAN M3677/M3477/M3271-1, MB-Approval 228.51, MB 228.31/235.28, MTU Type 3.1, Renault Trucks RXD/RLD-3/RGD, Scania Low Ash, Volvo VDS-4/CNG

### Tipik Özellikler\*

SAE Viskozite Sınıfı		5W-30
Yoğunluk, 15 °C, kg/litre	ASTM D4052	0,870
Parlama Noktası, COC, °C	ASTM D92	220
Viskozite, 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	69,7
Viskozite, 100 °C, mm <sup>2</sup> /s		11,40
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	157
Akma Noktası, °C	ASTM D97	-45

\* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.