

TEKSTİL YAĞI 20

Tanımı

İyi rafine edilmiş parafinik esaslı tekstil yağıdır. İleri teknolojik formülasyonu sayesinde kullanıldığı sistemde maksimum yağlama ve koruma sağlar.

Kullanıldığı Yerler

Tekstil endüstrisinde çeşitli makinelerde, bükme ve sarma yapan dokuma tezgahları iğnelerinde ve bağ makineleri aksamında kullanılır. Ayrıca, düşük viskoziteli yağ kullanılabilen yerlerde, hidrolik sistemlerde ve yataklarda kullanılabilir.

Özellikleri ve Faydaları

- Yüksek oksidasyon direnci sayesinde vernikleşme ve yapışmalara neden olmaz.
- Üretim veriminin ve kalitesinin artmasına yardımcı olur.

Tipik Özellikler*

ISO Viskozite Sınıfı		20
Yoğunluk, 15 °C, kg/litre	ASTM D4052	0,850
Parlama Noktası COC, °C	ASTM D92	200
Viskozite, 40 °C, mm ² /s	ASTM D445	20,0
Viskozite, 100 °C, mm ² /s		3,80
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	90
Akma Noktası, °C	ASTM D97	-12

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.