

MAXIGEAR EP-X 80W-90

Yüksek Kaliteli Otomotiv Dişli Yağı

Tanımı

Maxigear EP-X 80W-90, binek araçlar ve ağır vasıtaların şanzıman diferansiyel sistemleri için geliştirilmiş, çok amaçlı otomotiv dişli yağıdır.

Kullanıldığı Yerler

Maxigear EP-X 80W-90, API GL-4/5 performans seviyesi aranan tüm binek ve ağır vasıta araçların dişli sistemlerinde kullanılmaya uygun yüksek yük taşıma özelliğiyle öne çıkan otomotiv dişli yağıdır.

Özellikleri ve Faydaları

- Parça arızalarını önler.
- Bu özelliği sayesinde daha uzun değişim aralığı sağlar ve şok yüklere dayanımı artırır.
- Yağ filmi kararlılığı sağlar, soğuktaya yağ akışkanlığını iyileştirerek çalışma performansını artırır, uzun değişim aralıklarında verimliliği korur.
- Son kullanıcının yakıt masraflarını düşürür ve çevreye daha saygılıdır.
- Yağın kalınlaşmasını ve ekipmanlara zarar verebilecek asidik malzemelerin oluşumunu engeller.
- Bu özelliği ekipmanın asidik korozyondan korunmasını ve sağlıklı ısı transferini sağlayarak ekipman ömrünü ve verimliliği artırır.

Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar

API GL-4/GL-5, MAN 342 Type M1/M2, MB 235.0, ZF TE-ML 05A/07A/08/12E/16B,C&D/17B/19B/21A

Tipik Özellikler*

SAE Viskozite Sınıfı		80W-90
Yoğunluk, 15 °C, kg/litre	ASTM D4052	0,900
Alevlenme Noktası, COC, °C	ASTM D92	220
Viskozite, 40 °C, mm ² /s	ASTM D445	180
Viskozite, 100 °C, mm ² /s		17
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	95
Akma Noktası, °C	ASTM D97	-24

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.



Petrol Ofisi