

MAXIMOTO 10W-40 SCOOTER

Dört Zamanlı, Sentetik Motosiklet Yağı

Tanımı

Maximoto 10W-40 Scooter, sentetik teknoloji ile geliştirilmiş üstün koruma ve performans sağlayan, sentetik motor yağıdır.

Kullanıldığı Yerler

Dört zamanlı otomatik şanzımanlı yeni nesil Scooter tipi motosikletler için geliştirilmiştir. Ayrıca, API SN, JASO MB spesifikasyonlarının tavsiye edildiği Avrupa ve Japon üretimli motosikletler için de uygundur.

Özellikleri ve Faydaları

- Yüksek devir ve yüksek sıcaklıklarda üstün yağlama ile sürtünme kayıplarını en aza indirir.
- Motoru her koşulda koruyarak ömrünü uzatır.
- Yakıt ekonomisi sağlar.
- Özel formülü sayesinde daha iyi güç aktarımı ve daha yumuşak vites geçişi etkisi sayesinde yoğun dur-kalk yapılan şehir içi trafikte yüksek performanslı ve rahat bir sürüş sağlar.

Karşılıdığı Şartnameler ve Onaylar

API SN, JASO MB

Tipik Özellikler*

SAE Viskozite Sınıfı		10W-40
Yoğunluk, 15 °C, kg/litre	ASTM D4052	0,870
Parlama Noktası, COC, °C	ASTM D92	236
Viskozite, 40 °C, mm ² /s	ASTM D445	93,3
Viskozite, 100 °C, mm ² /s		13,50
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	145
Akma Noktası, °C	ASTM D97	-33

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.



Petrol Ofisi