

MAXIMA K 5W-40

Partikül Filtreli Araçlar için Tam Sentetik Motor Yağı



Tanımı

Sentetik baz yağları ve özel katıqlarla formüle edilmiş, DPF ve SCR içeren emisyon düşürücü sistemlere sahip araç motorları için üretilmiş yeni nesil motor yağıdır.

Kullanıldığı Yerler

Maxima K 5W-40; ACEA C3 performans seviyesinde motor yağı isteyen, DPF ve SCR içeren egzoz emisyon sistemleri ile donatılmış dizel binek araç, hafif ticari araç ve katalitik konvertörlü benzinli araç motorlarında kullanılabilir. Bu yağ ile herhangi bir katkı kullanılmaması tavsiye edilir. KIA markalı araçlar için özel olarak geliştirilmiştir.

Özellikleri ve Faydaları

- Hızlı, zorlu ve yüksek sıcaklıktaki çalışma koşullarında bile mükemmel koruma sağlar.
- Maksimum yakıt tasarrufu sağlar, motoru temiz tutar.
- Daha uzun yağ değişim aralığı sağlayarak yağın yaşlanmasını yavaşlatır.
- Motor içi sürtünmeleri azaltarak yüksek motor gücü sağlar.
- Mükemmel oksidasyon dayanımı sağlar.

Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar

API SP/CF, ACEA C3

Tipik Özellikler*

SAE Viskozite Sınıfı		5W-40
Yoğunluk, 15 °C, kg/litre	ASTM D4052	0,850
Parlama Noktası, COC, °C	ASTM D92	240
Viskozite, 40 °C, mm ² /s	ASTM D445	81,5
Viskozite, 100 °C, mm ² /s		13,60
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	171
Akma Noktası, °C	ASTM D97	-36

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

K 5W-40



Petrol Ofisi

Adaptech teknolojisiyle yenilenen Maxima, her koşulda tam koruma!