

MAXITRAK TRANSMİSYON 300

Zirai Araçlar İçin Güç İletim Yağı

Tanımı

Üstün kaliteli parafinik baz yağlara özel katık paketi eklenerek üretilmiş güç iletim yağıdır.

Kullanıldığı Yerler

Başta ziraat olmak üzere otomotiv ve endüstri sektörlerinde hizmet veren traktör ve iş makinelerinin aktarma organları, frenleri, hidrolik sistemleri, son tahrik üniteleri, diferansiyelleri ve transmisyonlarında kullanılır. Tüm modern traktörlerin motor hariç diğer tüm sistemlerinde güç iletim yağı olarak önerilir.

Özellikleri ve Faydaları

- Üstün kaliteli mineral baz yağlar ve özel katıklarla geliştirilmiş formülü sayesinde gürültüyü keser, aşınmayı önler.
- Köpürme ve kavitasyon sorunlarını ortadan kaldırır.
- Paslanma ve korozyonu önler.
- Sızdırmazlık elemanları ile uyumludur.

Karşılıdığı Şartnameler ve Onaylar

Massey Ferguson CMS M1135, Ford ESEN M2C 86B

Tipik Özellikler*

Yoğunluk, 15 °C, kg/litre	ASTM D4052	0,890
Parlama Noktası, COC, °C	ASTM D92	240
Viskozite, 40 °C, mm ² /s	ASTM D445	84,5
Viskozite, 100 °C, mm ² /s		10,80
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	113
Akma Noktası, °C	ASTM D97	-27

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

Transmisyon 300

