

# MAXIMA AUTO LPG 20W-50

LPG Yakıtlı Motorlar için Özel Motor Yağı

## Tanımı

Yüksek kaliteli baz yağlara özel katık ilavesi ile geliştirilmiş, motor temizliğini artırıcı dispersan ve deterjan katkıları artırılmış motor yağıdır. Özellikle zor şartlar altında çalışan, sık sık dur-kalk yaşayan ticari binek araçlar için uygundur.

## Kullanıldığı Yerler

LPG ile çalışan tüm binek araçlarda kullanılabilir. Özellikle şehir içi kullanımdaki yoğun trafik koşullarında optimum koruma sağlar.

## Özellikleri ve Faydaları

- LPG ile çalışan motorlarda ortaya çıkan aşırı ısınmanın yol açtığı harareti önler.
- Yanma odası depozitlerini azaltır.
- Hem dur-kalk durumlarının çok olduğu şehir içi hem de şehirlerarası kullanımlarda motoru mükemmel korur.
- Oksidasyona karşı dayanıklıdır, yağ ömrünü uzatır.
- Supap aşınmalarını önler.
- Motoru temiz tutar, yakıttan tam verim alınmasını sağlar.

## Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar

API SG/CD

## Tipik Özellikler\*

SAE Viskozite Sınıfı		20W-50
Yoğunluk, 15 °C, kg/litre	ASTM D4052	0,890
Parlama Noktası, COC, °C	ASTM D92	254
Viskozite, 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	180,3
Viskozite, 100 °C, mm <sup>2</sup> /s		20,10
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	129
Akma Noktası, °C	ASTM D97	-24

\* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

