

## MAXIMA XT 5W-30

Yeni Nesil Araçlar için Sentetik Motor Yağı



### Tanımı

Yüksek performanslı araçlar için üretilen ve yakıt ekonomisi sağlayan, uzun ömürlü, sentetik motor yağıdır.

### Kullanıldığı Yerler

Modern araçların benzinli ve dizel motorları için geliştirilmiştir.

### Özellikleri ve Faydaları

- İlk çalışma anında sürtünmeleri azaltarak aşınmaları en aza indirir.
- Geniş bir sıcaklık aralığında kararlı viskoziteye sahip olduğu için etkin motor koruması sağlar.
- Uzun yağ değişim ve servis aralığı sunar.

### Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar

API SL/CF, ACEA A3/B4

### Tipik Özellikler\*

SAE Viskozite Sınıfı		5W-30
Yoğunluk, 15 °C, kg/litre	ASTM D4052	0,850
Parlama Noktası, COC, °C	ASTM D92	230
Viskozite, 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	55,6
Viskozite, 100 °C, mm <sup>2</sup> /s		9,40
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	153
Akma Noktası, °C	ASTM D97	-36

\* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.